

SmartTAG HD S, M+, L



ETIQUETAS ELECTRÓNICAS DE E-PAPER CON SMARTFLASH

Características Principales

- Flash visible desde 10 metros, configurable para clientes o usuarios
- Display gráfico de e-paper para mejor legibilidad en todas las circunstancias
- Hasta 7 años de vida útil y cassette de baterías reemplazable (sin alterar la carcasa)
- Comunicación bi-direccional, obligatoria para soluciones de geo-localización
- Adaptación a riel universal y diseño patentado para fijar stoppers

Software Base

- Activación de SmartFLASH: indique stock faltante y/o promociones con el flash
- Activación de NFC: NFC a web (campañas de marketing) y / o tabla de identificación de NFC a productos (auto escaneo) incluido



Línea de etiquetas SmartTAG HD (Displays gráficos)



SmartTAG HD M+ con
SmartFRAME y 2 stoppers

Funciones Digitales Avanzadas

SmartFLASH (indicador de luz verde)	Sí (al ser activado)
Comunicación NFC	Sí (opcional)
Latencia/reactivity	< 4 s
Confirmación de las ESL's y sistema	Sí
Geolocalización	Sí
Actualizaciones totales por hora	20,000

Accesorios Promocionales

Marco personalizable	Snap on, se ensambla en el frente Color personalizable y/o logo imprimible.
Soluciones de montaje	Rieles, accesorios individuales, soluciones de montaje para delicatessen y pescadería
Soluciones de montaje para stoppers	SmartCLIP para colocar stoppers laterales. SmartFRAME para colocar stoppers laterales y en el frente de la etiqueta.

Software

Compatibilidad del sistema	Pricer Web Server 3.5 o superior
----------------------------	----------------------------------

Trabajo en la nube	Sí
--------------------	----

Conectividad

Inalámbrica	Infrarroja PP4C / PP16
-------------	------------------------

Características Físicas

Tamaño	HD Pequeña	HD Mediana	HD Grande
Número de parte	19100-01	19501-01	19601-01
Dimensiones externas (mm) [ancho x alto x prof.]	48 x 36 x 10 mm (1.9" x 1.4" x 0.4")	70 x 36 x 10 mm (2.8" x 1.4" x 0.4")	92 x 41 x 10 mm (3.6" x 1.6" x 0.4")
Peso	20 g	26 g	34 g
Empaque	25 etiquetas por caja		
Protección	Resistente al agua		
Temperatura de operación	0° C a +40° C		
Versión para congeladores	No	Sí	No
Certificaciones	RoHS, WEEE		

Display

Tecnología	E-ink (Tinta electrónica)		
Tamaño del Display	28 x 28 mm (1.1" x 1.1")	48 x 28 mm (1.9" x 1.1")	66 x 28 mm (2.6" x 1.1")
Resolución	184 dpi	110 dpi	110 dpi
Código de barras legible en el display	Sí		
Ángulo de visibilidad	180°		
Número de páginas	3		

Batería

Reemplazable	Sí. Cassettes de baterías (CR2032)
--------------	------------------------------------

Vida útil

Hasta 7 años (30 min. de comunicación al día y 3,000 hrs. de flashing al año)