

**TOSHIBA**

**RETAIL**<sup>PLUS</sup>

**TCx<sup>TM</sup> 800**

## Plataforma POS integral y ajustable

### Haga que su comercio brille con la fiabilidad y flexibilidad de una solución POS integral

La constante evolución del entorno del comercio minorista y las expectativas cambiantes de los consumidores obligan a los comerciantes minoristas a adaptar continuamente las experiencias que ofrecen en sus establecimientos. La plataforma POS integral TCx<sup>TM</sup> 800 es la última innovación de Toshiba para el sector minorista que permite a los empleados ofrecer a sus clientes experiencias de compra más rápidas y agradables. Como sistema de punto de venta, quiosco o unidad de autoservicio totalmente funcional, la plataforma POS TCx 800 combina un alto rendimiento con una fiabilidad excepcional. Este sistema «todo-en-uno» combina un diseño inteligentemente integrado que puede colocarse en cualquier lugar de su establecimiento para satisfacer las necesidades cambiantes de su negocio.

Con la plataforma POS TCx 800, puede fortalecer aún más su infraestructura de venta al por menor, combinándola con otros productos de Toshiba, como el sistema operativo optimizado para el comerciante minorista TCx Sky o la familia de impresoras TCx líderes del sector, para crear una solución integral que ofrece la velocidad, la seguridad y la flexibilidad que necesita para crear experiencias de compra que harán que sus clientes tengan una razón para volver.

**TOGETHER  
COMMERCE**



### Comercios minoristas

Ofrece una opción flexible como punto de venta, quiosco o unidad de autoservicio basada en el espacio disponible en tienda.



### Empleados

Proporciona una interfaz familiar para los empleados que utilizan tecnología basada en gestos con el objetivo de mejorar el uso y la productividad.



### Clientes

Permite experiencias de pago más rápidas con una plataforma más fiable y con mayor capacidad de respuesta.

### Diseñado con inteligencia

Al ser una solución unificada, la plataforma POS TCx 800 le permite obtener la máxima flexibilidad que usted desea para sus entornos minoristas con espacio limitado.

- Ajustable en múltiples posiciones desde 90° a 180°, según las necesidades de su establecimiento.
- Configuraciones flexibles con tres tamaños diferentes de pantalla multitáctiles basadas en gestos de 15" (4:3) y dos opciones de pantalla panorámica de 15,6" (16:9) o 18,5" (16:9).
- Numerosos puertos para accesorios que proporcionan un amplio conjunto de conexiones nativas en la base del sistema, en el soporte para mesa o en el concentrador conectado a USB-C para accesorios.
- Puertos USB 2.0, USB 3.0 y USB-C que permiten el montaje de dispositivos de E/S para personalizar la apariencia y la función.
- Conexiones fijas y seleccionables disponibles

### Alto rendimiento y fiabilidad

La plataforma de POS TCx 800 está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento mediante la incorporación de las últimas tecnologías de procesamiento, potencia y tecnología móvil.

- Procesadores: Intel® Serie U de 7ª generación
  - Celeron 3965U
  - Core i5-7300U
  - Core i7-7600U
- Memoria: 4 GB estándar, ampliable hasta 32 GB
- Sistema abierto compatible con TCx Sky v1.1.01, Windows 10 IoT CBB, Windows 10 IoT LTSC 2016 y habilitado para el kernel de Linux 4.4 (requiere parche para retro-compatibilidad)



El TCx 800 se puede ajustar totalmente para satisfacer sus necesidades de espacio.



Copyright © 2020

Retail Plus en alianza con Toshiba

contacto@clubretailplus.cl - www.clubretailplus.cl

Teléfono: +56228292800





**TOSHIBA**

Copyright © 2020

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

TCD15044-LASP-01

## TCx™ 800 All-in-One POS System Technical Specifications

FEATURES	
Product Name	TCx 800
Models	10C, 103, 105, 107, E0C, E03, E05, E07, 11C, 113, 115, 117, E1C, E13, E15, E17, 13C, 133, 135, 137, E3C, E33, E35, E37
CPU Support	Intel 7 <sup>th</sup> Generation uSeries processors: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Celeron 3965U</li> <li>- Core i3-7100U</li> <li>- Core i5-7300U</li> <li>- Core i7-7600U</li> </ul>
Memory	4GB, 8GB, or 16GB DDR4 options
Max System Memory Supported	32GB
Sockets	2 SO-DIMM
NVRAM Support	64GB SATA M.2 SSD serves as NVRAM when used with TCx Sky V1.1.01
Storage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 64GB SATA M.2 SSD</li> <li>- 128GB or 256GB PCIe NVMe M.2 SSD</li> <li>- Up to 2x SSDs supported</li> <li>- RAID support (i5/i7 models)</li> </ul>
Audio	Bottom access headphone/mic port
Speaker	Standard
Ethernet	Intel
Fixed Connectors (system)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x Display Port</li> <li>- 1x 10/100/1000MB (Gigabit) Ethernet LAN</li> <li>- 2x USB 3.0</li> <li>- 1x USB-C</li> <li>- 1x Headphone/Mic</li> <li>- 2x USB 2.0</li> <li>- Together Ports choice (See powered connector options below. Choose at least 1 row; max 1 on system, 1 in stand/hub)</li> </ul>
Powered Connector options (System)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><b>USB Mix</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x USB 2.0</li> <li>- 3x Powered USB (12V)</li> <li>- 1x Powered USB (24V)</li> <li>- 1x Power-in (24V)</li> <li>- 1x Cash Drawer (SDL)</li> <li>- 1x Cash Drawer (RJ11)</li> </ul> </div> <div style="width: 48%;"> <p><b>RS232 Mix</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x Powered RS-232 (12V or 5V)</li> <li>- 2x USB 2.0</li> <li>- 1x Powered USB (12V)</li> <li>- 1x Powered USB (24V)</li> <li>- 1x Power-in (24V)</li> <li>- 1x Cash Drawer (SDL)</li> <li>- 1x Cash Drawer (RJ11)</li> </ul> </div> </div>
Powered Connector options (Stand or Hub)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><b>USB Mix</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x USB 2.0</li> <li>- 3x Powered USB (12V)</li> <li>- 1x Powered USB (24V)</li> <li>- 1x Power-in (24V)</li> <li>- 1x USB-C</li> <li>- 2x Cash Drawer (SDL)</li> </ul> </div> <div style="width: 48%;"> <p><b>RS232 Mix</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x Powered RS-232 (12V or 5V)</li> <li>- 1x Powered USB (12V)</li> <li>- 1x Powered USB (24V)</li> <li>- 1x Power-in (24V)</li> <li>- 1x USB-C</li> <li>- 1x Cash Drawer (SDL)</li> </ul> </div> </div>
Primary Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15" 4:3 or 15.6" 16:9 or 18.5" 16:9 (Black version)</li> <li>- 15" 4:3 or 15.6" 16:9 (Brilliant White version)</li> <li>- Back-lit LCD</li> <li>- Bezel-less 10 point PCAP</li> </ul>
Accelerometer	Yes
Video Memory	32MB allocated, up to 256MB shared
Controls / Indicators	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Power SW/LED</li> <li>- Brightness +/-</li> <li>- Activity LED</li> <li>- Dump switch</li> </ul>
BIOS	AMI

**PERIPHERALS (OPTIONAL)**

Left/Right Side Mountable	- 3-Track MSR - Wireless (select countries) - iButton Reader - Fingerprint Reader
Top Mountable	- 2x20 Customer Display - APA Customer Display
Rear Mountable	- 10.1" (16:9) Customer Display (touch or non-touch - requires FC1026 Bracket)

OPERATING SYSTEM	SUPPORT	SUPPORT POS DRIVERS	PRELOAD
TCx Sky V1.1.01	Yes	Yes	No
Windows 10 IoT CBB	Yes	Yes	No
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB	Yes	Yes	Yes
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Yes	Yes	Yes
Windows 10 IoT SAC	Yes	Yes	No
Linux compatible, Kernel level 4.4 with processor backporting	Enabled	Yes	No

ITEM	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
Tablet with Stand - 15"	389 mm (15.32 in)	362 mm (14.25 in)	243 mm (9.57 in)	8.4 kg (18.7 lbs)
Tablet with Stand - 15.6"	378 mm (14.88 in)	395 mm (15.55 in)	243 mm (9.57 in)	8.4 kg (18.5 lbs)
Tablet with Stand - 18.5"	391 mm (15.4 in)	463 mm (18.23 in)	243 mm (9.57 in)	9.3 kg (20.5 lbs)
Tablet - 15"	288 mm (11.34 in)	362 mm (14.2 in)	47 mm (1.85 in)	4.5 kg (10 lbs)
Tablet - 15.6"	265 mm (10.43 in)	395 mm (15.5 in)	48 mm (1.89 in)	4.5 kg (9.8 lbs)
Tablet - 18.5"	292 mm (11.48 in)	463 mm (18.2 in)	50 mm (1.97 in)	5.6 kg (12.4 lbs)
Tablet with Table Top Stand - 15"	336 mm (13.23 in)	362 mm (14.25 in)	198 mm (7.8 in)	5.99 kg (13.2 lbs)
Tablet with Table Top Stand - 15.6"	235 mm (12.8 in)	395 mm (15.55 in)	198 mm (7.8 in)	5.9 kg (13.0 lbs)
Hub	45 mm (1.77 in)	237 mm (9.33 in)	243 mm (9.57 in)	2.45 kg (5.4 lbs)

TCT15034-USEN-06  
Revised June 17, 2020