

Gala

Impresora industrial de códigos de barras



Características

- Impresión de alta velocidad.
- Impresión precisa y estable.
- Pantalla de visualización en color para operación intuitiva.
- Pantalla táctil.
- Accesorios opcionales.
- Longitud de cinta de hasta 600 metros.



104 mm. Ancho de impresión.



RTC.
Reloj en tiempo real.



4-14 ips. Velocidad de impresión.



32 bit.
Procesador RISC.



3,5 pulgadas. Pantalla de visualización.
FT LCD en color.

Pantalla LCD táctil en color de 3,5 pulgadas.

- Resolución: 320x240 píxeles.
- Conectividad USB HOST para operación sin conexión a internet.
- Selector múltiple.



Especificaciones

Método de impresión	Térmica directa / Térmica de transferencia.
Resolución / Velocidad de impresión	203 dpi / 14 ips Opcional 300 dpi / 8 ips o 600 dpi / 4 ips
Longitud max. de impresión	2286 mm (203 DPI) 1524 mm (300 DPI). 762 mm (600 DPI)
Ancho max. de impresión	104 mm.
Protocolo	ZPL, DPL, EPL, TSPL.
Tipo de medio de impresión	Papel continuo, papel con espaciado, papel con marca negra, papel con orificio perforado, etiqueta térmica ECO, etiqueta artística recubierta semibrillante, etiqueta de fibra sintética, cinta textil, vinilo.
Diámetro medio de impresión	1,5 pulgadas / 3 pulgadas de diámetro interno. Diámetro exterior máximo de 10 pulgadas.
Grosor medio de impresión	80 um ~ 250 um.
Ancho medio de impresión	25 mm ~ 120 mm.
Troquel de la cinta	1 pulgada
Tipo de cinta	Cera, resina, mezcla de cera y resina.
Ancho de la cinta	30 mm ~ 110 mm.
Longitud de la cinta	450/600 metros.
Configuración del sensor	Detección de apagado del mecanismo de impresión, detección de final de cinta, detección de temperatura excesiva.
Puerto de comunicación estándar	1 USB-B, 3 USB HOST 1 puerto Ethernet 1 puerto serie RS232.
Puerto comunicación opcional	WiFi, RFID UHF, Bluetooth, puerto paralelo o puerto de etiquetadora.
Memoria RAM	512 MB
Memoria flash	256 MB
Operación y manejo	4 luces de estado 6 botones Pantalla táctil de 3,5 pulgadas a color
Accesorios opcionales	Módulo de etiquetas, dispositivo de rebobinado de liner de etiquetas, módulo de corte, soporte de rollo de etiquetas externo.
Dimensiones	460,4 x 263,6 x 330,5 mm.
Peso	12,5 kg.
Certificaciones	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE.