

# Glory

Impresora industrial de códigos de barras



## Características

- Impresión de alta velocidad.
- Impresión precisa y estable.
- Pantalla de visualización en color para operación intuitiva.
- Accesorios opcionales.
- Longitud de cinta de hasta 600 metros.



104 mm. Ancho de impresión.



RTC.  
Reloj en tiempo real.



4-14 ips. Velocidad de impresión.



32 bit.  
Procesador RISC.



3,5 pulgadas. Pantalla de visualización.  
FT LCD en color.

## Especificaciones

<b>Método de impresión</b>	Térmica directa / Térmica de transferencia.
<b>Resolución</b>	203 DPI/ 300 DPI (opcional).
<b>Velocidad de impresión</b>	6 ips
<b>Longitud max. de impresión</b>	2286 mm (203 dpi) 1524 mm (300 dpi).
<b>Ancho max. de impresión</b>	104 mm.
<b>Protocolo</b>	ZPL, TSPL.
<b>Tipo de medio de impresión</b>	Papel continuo, papel con espaciado, papel con marca negra, papel con orificio perforado, etiqueta térmica ECO, etiqueta artística recubierta semibrillante, etiqueta de fibra sintética, cinta textil, vinilo.
<b>Diámetro medio de impresión</b>	1,5 pulgadas / 3 pulgadas de diámetro interno. Diámetro exterior máximo de 10 pulgadas.
<b>Grosor medio de impresión</b>	80 um ~ 250 um.
<b>Ancho medio de impresión</b>	25 mm ~ 120 mm.
<b>Tipo de cinta</b>	Cera, resina, mezcla de cera y resina.
<b>Ancho de la cinta</b>	30 mm ~ 110 mm.
<b>Troquel de la cinta</b>	1 pulgada
<b>Longitud de la cinta</b>	450/600 metros.
<b>Configuración del sensor</b>	Detección de apagado del mecanismo de impresión, detección de final de cinta, detección de temperatura excesiva.
<b>Puerto de comunicación estándar</b>	1 USB-B, 1 USB HOST 1 puerto Ethernet, 1 puerto serie RS232.
<b>Puerto comunicación opcional</b>	Wi-Fi, Bluetooth.
<b>Memoria RAM</b>	32 MB
<b>Memoria flash</b>	128 MB
<b>Operación y manejo</b>	4 luces de estado 8 botones Pantalla de 3,5 pulgadas a color
<b>Accesorios opcionales</b>	Desprendimiento de etiquetas, dispositivo de rebobinado de liner de etiquetas, módulo de corte, soporte de rollo de etiquetas externo.
<b>Dimensiones</b>	460,4 x 263,6 x 330,5 mm.
<b>Peso</b>	12,5 kg.
<b>Certificaciones</b>	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE.