

HT800

Impresora de códigos de barras de escritorio

con transferencia térmica compatible con cinta de 300 metros.



Características

- Marco de doble pared, estructura robusta y resistente.
- Procesador ARM9 de 32 bits con 128 MB de RAM y 256 MB de memoria Flash.
- Máximo 6 ips con 203 dpi.
- Longitud de cinta de 300 m.
- Conectividad estándar mediante USB, Ethernet y serie, con opciones de conectividad Bluetooth y Wi-Fi.
- Admite emulación de lenguajes de impresión ZPL, DPL, EPL y TSPL.
- Varios accesorios disponibles, como soporte de rollo externo, módulo pelador y módulo cortador.

Los detalles se muestran



Especificaciones

Impresión	Método de impresión. Resolución Velocidad máxima de impresión. Ancho máximo de impresión. Longitud máxima de impresión.	Transferencia térmica. 203DPI. 152 mm/s. 108 mm. 1200 mm.
CPU	CPU RISC de 32 bits.	
Memoria	RAM Flash	128MB 256MB
Detección	Sensor	Detección de falta de papel, detección de espacios, detección de cinta, detección de marca negra, detección de apertura de tapa.
Medios	Tipos Ancho Altura Espesor Diámetro del rollo de etiquetas. Diámetro del núcleo.	Etiqueta de marca negra, etiqueta perforada, etiqueta troquelada plegable o laminada. 1" (25.4mm) – 4.33" (110mm). 0.0787" (20mm) – 9.84" (250mm) 0.002" (60um) – 0.01" (250um) 5" (127 mm) Max. 0.5" (12.7 mm), 1" (25.4 mm), 1.5" (38 mm).
Cinta	Tipo Ancho Longitud Diámetro del núcleo.	Cera/Resina. 2" (50mm) – 4.38" (118mm). 984' (300 m) 1" (25.4 mm).
Lenguaje de programación	ZPL, TSPL, EPL, DPL.	
Software	Software de diseño de etiquetas. Driver	BarTender Ultralite (versiones profesionales y superiores disponibles para prueba). Windows Vista 7, 8, 10, Server 2012/2016/2018.
Fuentes residentes	Fuentes de mapa de bits. Fuentes TTF.	6, 8, 12, 16, 32, OCR A y B. Rotación de 90°, 180°, 270° y aumento de 10. CG Triumvirate, expandible en direcciones horizontales y verticales.
Páginas de códigos	DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866. Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258. ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15.	
Códigos de barras	1D. 2D.	Código 39, código 93, código 128UCC, código 128 subconjunto A, B, C, codabar, intercalado 2 de 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC A, UPC E, complemento de EAN y UPC de 2 (5) dígitos, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS Stacked, GS1DataBar, Code 11. PDF417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Aztec.
Interfaces	Estándar. Opcional.	USB, Serial, Ethernet. Bluetooth 4.0/BLE, WiFi.
Panel de control	Luz de estado de dos colores: indicador de encendido, indicador de estado. Cuatro botones de control: encendido, pausa, alimentación, cancelación.	
Fuente de alimentación	Interruptor de encendido. Entrada: AC 100–240 V, 50/60 Hz. Salida: DC 24 V / 2 A.	
Ambiente	Operación Almacenamiento	41° F (5° C) a 104° F (40° C), humedad del 30% al 85%, sin condensación. -4 °F (-20 °C) a 122 °F (50 °C), humedad del 10% al 90%, sin condensación.
Características físicas	Dimensiones Peso	308 (largo) x 250 (alto) x 180 (ancho) mm. 2.8 kg.
Opciones y accesorios	Módulo de pelado, módulo cortador, soporte de rollo de etiquetas externo.	
Aprobación de la agencia	CCC, CE, FCC, RoHS.	