

TP808

Impresora térmica para punto de venta.

Características

- Carga/salida de papel superior/frontal.
- Interfaz estándar: USB tipo B, puerto serie, Ethernet; Opcional: Bluetooth, Wi-Fi.
- Eliminación automática de atascos de cortador.
- Ancho de papel de impresión disponible de 2 y 3 pulgadas.
- Velocidad de impresión de hasta 260 mm.



Carga de papel frontal



Carga de papel superior



Indicadores LED múltiple

Especificaciones

Parámetros de impresión	Método de impresión. Resolución Velocidad de impresión. Ancho de impresión.	Térmica directa. 203 DPI (8 puntos/mm). Máximo 260 mm/s. Máximo 80 mm.
Interfaz	Estándar Opcional	USB tipo B, serial, Ethernet. Bluetooth, Wi-Fi.
Modo de página	Soporte.	
Memoria	RAM. Flash.	4 MB. 4 MB.
Lenguaje de programación	ESC / POS	
Fuentes	Alfanumérico; Chino simplificado y chino tradicional; 46 conjuntos de caracteres internacionales.	
Códigos de barra	1D 2D	UPC-a, UPC-e, EAN-8, EAN-13, código 39, ITF, código de barras, código 128, código 93. PDF417, código QR.
Gráficos	Admite la impresión de mapas de bits de diferentes densidades y la impresión de mapas de bits definidos por el usuario. (El tamaño máximo de cada mapa de bits es de 64 kb, y el tamaño total del mapa de bits es de 256 kb)	
Sensores	Estándar Opcional	Detector de salida de papel, detector de cabeza, sensor de extremo cercano de papel (doble). Detector de marca negra.
Indicador LED	Encendido Papel Error	Azul Naranja Rojo
Fuente de alimentación	Entrada Salida	AC 100V a 240V, 50/60Hz. DC 24V, 2A.
Papel	Tipo de papel Ancho del papel Espesor del papel Diámetro rollo de papel Carga de papel Corte de papel	Papel de recibo térmico. 58 mm / 80 mm. 0056 mm a 0,13 mm. Max. Ø83 mm (O.D.). Carga de papel frontal o superior. Corte parcial o completo.
Ambiente	Operación Almacenamiento	0°C a 40°C, 20% a 85% de humedad relativa, sin condensación. -20° C a 70°C, 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación.
Características físicas	Tamaño Peso	137,3 (largo) × 132 (ancho) × 130,5 (alto) mm. 1,35 kg.
Opciones y accesorios	Cables USB / serie, rollos de papel, adaptadores de alimentación, cables de alimentación, cd, guías de inicio rápido.	
Fiabilidad	Vida útil del TPH. Vida útil del cortador.	150 kilómetros. 2 millones de cortes.
Software	Drive. SDK.	Windows xp, vista, 7,8,10,linux, Mac. Wince, Win mobile, android, iOS.



WiFi



Bluetooth



Retail



Restaurante



Rápido



Fácil



Windows



Opos