

# TP80K

Impresora térmica para punto de venta

## Características

- Impresora de recibos compacta de 3" con alta velocidad de impresión de 230 mm/s.
- USB, serie y Ethernet predeterminados, Bluetooth y Wireless opcional; ideal para comercio minorista y hostelería.
- Compatible con montaje en escritorio y pared.
- Vida útil del cortador 100 km TPH y 1,5 millones de cortes.
- Admite reimpresión de errores, lo que garantiza que no se pierda ningún pedido.
- Resolución de 203 dpi.
- Capacidad de papel de hasta 80 mm de ancho.



Económico y práctico



Error de reimpresión



Cortador sin atascos



Montaje en pared

## Especificaciones

<b>Parámetros de impresión</b>	Método de impresión Resolución Velocidad de impresión Ancho de impresión Modo página Orden Dirección de entrada	Térmica directa. 203 DPI (8 puntos/mm). Máximo 230mm/s. 72mm (por defecto) / 48mm. Soporte ESC / pos. Ascendente.t
<b>Especificaciones del papel</b>	Tipo Ancho Grueso Diámetro exterior máximo del rollo de papel.	Papel de recibo térmico 80mm / 58mm 0056 - 0,13mm Máx. Ø83 mm
<b>Código de barras</b>	1D 2D	UPC - a, UPC - e, código 39, código 93, código 128, EAN128, EAN8, EAN13, entrelazado 2/5. Código qr, pdf417.
<b>Sensores</b>	Estándar Opcional	Sobrecalentamiento del TPH, extremo de papel, apertura de la tapa y bloqueo de la herramienta del sensor. Sensor de marca negra.
<b>Interfaz</b>	Estándar	USB tipo B 2.0, ethernet, rs232, cajón de efectivo.
<b>Sonido</b>	Tipo	Sonido interno. Alarma acústica y visual externa (opcional).
<b>Máquina de corte</b>	Tipo Método de corte. Solución de bloqueo de herramientas.	Cortadores dobles de tipo deslizante. Corte parcial. Retracción automática del cortador con apertura de la tapa.
<b>Memoria</b>	RAM Flash	4 MB. 4 MB.
<b>Fuente de alimentación</b>	Entrada Salida	CA 100 V 240 V 50/60 Hz. CC 24 V ± 5 %, 2A.
<b>Fiabilidad</b>	Vida útil del TPH. Vida útil del cortador. Prueba de caída.	100 kilómetros. 1,5 millones. 1,0 metros.
<b>Ambiente</b>	Operación Almacenamiento	0° C a 45° C, humedad del 5% al 95%, sin condensación. -20° C a 70° C, humedad del 15% al 95%, sin condensación.
<b>Indicador LED</b>	Encendido Papel Error	Azul Naranja Rojo
<b>Tamaño</b>	179 (largo) x 140 (ancho) x 117 (alto) mm.	
<b>Software</b>	Drive Herramientas prácticas.	Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016 Linux, javapos, OPOS, macOS. Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016.

## Aplicaciones



1D



2D



Transporte



Logística



Retail



Manufactura



Catering



Windows



iOS