

HM-T3 PRO

Impresora de etiqueta térmica móvil de 3 pulgadas.

Características

- Con ARM Cortex – m7 de alto rendimiento.
- Velocidad de impresión 80 mm / s.
- Soporte para protocolos de impresión CPCL y ZPL.
- 256 MB de memoria flash NAND.
- Soporte para fuentes vectoriales TTF.
- Pantalla OLED de 1,3 pulgadas.
- Soporte Bluetooth 4.0 / le.
- WiFi opcional (802.11 B / g / n).
- Interfaz micro USB que admite carga 5v / 2A.



OLED

Pantalla de 1,3"



Soporte Bluetooth



Alto rendimiento



Tablet, PC y smartphone



Bluetooth y Wi-Fi



HM-T3 PRO



Internet

Especificaciones

Parámetros de impresión	Método de impresión	Térmica directa
	Resolución	203 DPI
	Velocidad de impresión	Máximo 80 mm/s
	Ancho de impresión	Máximo 72 mm / 576 puntos
Interfaz	USB en miniatura estándar, Bluetooth 4.0 BLE / 2.1 + EDR (modo doble), Wi-Fi opcional (802.11b / g / n).	
Sensores	Tapa de la impresora abre la detección, detección de falta de papel, detección de huecos (transmisión, fijación, centro), detección de marca negra (reflejo, lado derecho de la parte posterior de la impresión), detección de temperatura TPH.	
Controlador	Windows XP, Vista 7, 8, 10, 11. Linux, Mac.	
Papel	Tipo de papel	Papel de recibo térmico.
	Ancho del papel	58 mm / 80 mm.
	Capacidad de papel	Diámetro máximo 57mm.
Fuente de alimentación	Entrada	AC 100V a 240V, 50/60Hz.
	Salida	DC 5 V, 1 A.
Fiabilidad	Vida útil del TPH	50 kilómetros.
	Sellado	IP42.
	Altura de caída	1,5 metros.
Hardware	Máquina de procesamiento	Procesador RISC de 32 bits ARMv7E-M Cortex-M7.
	Memoria	32 MB.
	Flash	256 MB.
Ambiente	Operación	0 °C a 55 °C, 10% a 85% R.H., sin condensación.
	Almacenamiento	-10 °C a 65 °C, 5 a 90% R.H., sin condensación.
Batería	Tensión	7,4 voltios.
	Capacidad	1800 mAh.



Bluetooth



Linear Code



QR Code



Large storage



OLED Display



80mm/s Printing Speed



Wi-Fi Optional



Adjustable Label Size

