

# Kiosco KIO215P



El kiosco **KIO215P** está desarrollado para agilizar procesos de pago y atención al cliente. Integra impresora térmica y escáner 2D, permitiendo una operación completa desde un solo equipo. Soporta sistemas Windows y Android, con procesadores Intel Core i5 y RK3576, memoria de 4 GB Y 8 GB, almacenamiento de 64GB Y 128 GB. Su diseño todo-en-uno lo convierte en una solución eficiente para entornos comerciales de alto flujo.

## Pantalla y táctil

**Tipo de pantalla** LCD original de 21.5".

**Resolución** 1920 x 1080

## Sistema Windows

**RAM+ ROM Windows** 8GB+128GB.

**Procesador** Core i5.

**Sistema operativo** Windows 11.

## Sistema Android

**RAM+ ROM Windows** 4GB+64GB.

**Procesador** RK3576.

**Sistema operativo** Android 14.

## Expansión y Conectividad (E/S)

**Puerto serial** 1 × COM (RS232).

**Puertos USB** 4 × USB.

**Puerto LAN** 1 × 10/100/1000 Mbps.

Salida de video	1 × VGA. 1 × VGA + 1 × HDMI.
Audio	1 × Mic-in, 1 × Line-out.
Ranura de expansión	RJ11.

## Alimentación

Entrada	AC 100—240 V / 50—60 Hz.
Salida	DC 12 V / 5 A.

## Impresora térmica

Método de impresión	Térmica directa.
Velocidad de impresión	260 mm/s.

## Escáner

Tipo	Escáner 2D.
Captura de datos	<p><b>Códigos 1D:</b> Código 11, Código 128, Código 39, GS1-128, UCC/EAN-128, AIM 128, ISBT 128, Codabar, Código 93, UPC-A, UPC-E, Cupón, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, ITF-14, ITF-6, Standard 2/5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite, Databar (RSS).</p> <p><b>Códigos 2D:</b> PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec.</p>

## Condiciones ambientales

Funcionamiento	0 °C a 50 °C, 20 % HR — 90 % HR.
Almacenamiento	-20 °C a 70 °C, 10 % HR — 90 % HR.

## Opciones integradas

WiFi	Módulo WiFi / Bluetooth.
Audio	Altavoz incorporado.
Estructura	Soporte ajustable para datáfono.
Soporte	Base de sobremesa o soporte de suelo.